

Fresco - Kalkfärg är färdig att använda och utvecklad enligt DIN 55945. Fresco är avsedd att användas inomhus och är sammansatt av ren kalk och med naturliga pigment. 100 % mineraler och är miljövänlig.

Utseende

Väldigt dämpad, pudrig med färgnyanser. Utseendet är beroende av hur färgen appliceras.

Kulörer

Enligt Pure & Original kulörkarta.

Applicering puts och gips

Fresco påstrykes på kalkputs, cementputs, gipsskivor eller andra mineralunderlag. Underlaget måste vara lämpligt för kalkfärg (absorberande och inte vattenresistent). Ytor som är starkt absorberande (utan lagningar och bättringar) måste först bestrykas med Pure & Original Wallprimer. I händelse av oregelbunden absorbering, måste väggprimern strykas på först. Underlag som innehåller olja och icke-mineraler, som t.ex. latex och syntetisk färg, måste först strykas med Pure & Original Wallprimer.

Applicera Fresco med en mjuk plafondpensel, trasa eller svamp. Det är även möjligt att fukta ytan något innan målning, eller att applicera färgen med en trasa (Al Fresco). Första lagret, späd ut med 15-50% vatten beroende på önskad effekt och sugkraft. Måla en hel ytan i ett svep, pausa aldrig mitt i. Andra lagret, utspädd eller utspädd upp till 15 % med vatten, beroende på önskad effekt. För att undvika färgskillnader, använd samma mängd vatten vid utspädning. Rör om väl innan användning. Kräver ytan mer än en färgburk blanda ihop burkarna innan för att undvika nyansskillnader. **Skydda golv och ytor runt omkring ordentligt. Kalkfärgen kan etsa på fönsterglas. Använd skyddsglasögon och handskar.**

Karaktäristiskt för kalkfärg är att färgen varierar beroende på underlagets sugeffekt och vilket sätt färgen appliceras på. Gör därför alltid en provmålning för att erhålla önskad färg och effekt. Observera dock att för tjocka eller oregelbundna lager färg kan orsaka vit flammighet (kalken tränger igenom) speciellt på mörka färger.

Stryk på två lager. Går att måla på efter 8 timmar.

Kök

Kalkfärg är absorberande och väldigt porös. Därmed absorberar den lätt vatten och fett. Vatten eller hög luffuktighet kan ge fuktfläckar. För att undvika detta kan färgen förseglas med Dead Flat Eco Sealer. Därefter är ytan avtorkbar.


Arbetsgång

Rekommenderad ordning: Första lagret Wallfix eller Wallprim, beroende på hur poröst underlaget är. Andra och tredje lagret Fresco. För att uppnå större effekt, doppa först penseln i vatten och därefter i färgen. Det andra lagret färg behövs inte appliceras heltäckande. Applicera med svamp eller trasa för att öka effekten ytterligare.

Karaktäristiskt för kalkfärg

Färg på kalkmålad yta kan blekna beroende på temperatur, underlag och fuktighetsgrad. Detta är typiskt för kalkfärg. För att undvika detta bör flera lager kalkfärg strykas på och sedan jämnas ut. Kalkfärg kan, i ett tidigt skede, genomgå vittring beroende på underlagets karaktär, vad måleriobjektet är och vilket vädertryck som råder. Skadliga ämnen från atmosfären kan också vara en orsak till vittring. Även detta är karaktäristiskt för det naturliga materialet

Vänd →



Karaktäristiskt för produkten

- färdig att använda
- inget syntetisk förtjockningsmedel
- bakterie och mögelresistent
- skuggeffekt
- inte brandfarlig
- 100 % återvinningsbar
- fuktgenomtränglig

Förutsättningar vid applicering

- Temperatur: >5°C, <35°C (luft, underlag och material).
- Relativ fuktighet: 85 % max. Undvik frost.
- Använd vid temperaturer mellan 5°C och 35°C.

Fakta för vit färg vid 20° C

- Densitet: +/- 1,4g/cm³
- Verkningsgrad: 8-10 m² per liter
- Torktid: dammfri: 2-3 timmar
- Övermålningsbar: efter minst 8 tim
- pH : +/- 13



Pure & Original
THE CHARM OF NATURAL COLOURS



FORTS. ARBETSBESKRIVNING

kalkfärg, och är därmed ingen felaktighet i produkten. Det första lagret av mörka kulörer kan ge en något fläckig eller ojämn effekt, vilket minskar efter det att sista lagret applicerats. Kalkfärg kan inte retuscheras. Det orsakar en färgavvikelse på grund av det snabba fuktupptaget i väggen och kalkens utseende.

Hållbarhet

Förvaras i originalförpackning på en torr, frostfri plats 6-12 månader. Kan inte blandas med andra färger.

Rengöring

Tvätta bort fläckar och spilld Pure & Original Fresco omedelbart med tvål och vatten.


Tekniska råd

Alla förekommande ytor kan inte nämnas i denna informationstext. Inte heller behandlingsråd för samtliga av dessa. Därför rekommenderar vi er att be er leverantör om råd vid speciella situationer.

De tekniska råden i detta informationsblad baseras på den senaste tekniken inom måleri. Pålitlighet för generell giltighet av dessa råd avvisas, eftersom vi inte kan påverka de tillämpnings- och arbetsmetoder som används, och betydande skillnader i ytans typ behöver tillvägagångssättet kontinuerligt justeras i enlighet med en kompetent användares insikt.

För mer information besök the Pure & Original site. www.pure-original.com

Lokal kontakt:



7 350034 230014

